

日立ダイアグノスティックツール

Diagnostic Tool

HDM-350

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 国産乗用車 8メーカー 標準ソフト | 輸入車 6メーカー 標準ソフト | 国産トラック 4メーカー 標準ソフト | 1年間 無料 アップデート |
| 故障コード 読取・消去 | データ モニタ | データ 保存 | 全自己診断 故障コード 読取・消去 |
| 作業 サポート | カスタ マイズ | メンテナ ンス モード | 保証延長 特典付き |

ひとり一台を目指したコンパクトサイズのフル機能スキャンツール

幅広い車両に対応

コンパクトサイズのボディに国産乗用車8社、トラック4社、輸入車6社の診断ソフトを内蔵。

様々な機能が使用可能

故障コード読取／消去、データモニタやエーミングをはじめとする作業サポート機能、アクティブテスト、カスタマイズを内蔵。

保証延長特典付き

診断ソフト・ダウンロード有効期限の1ヶ月前後の年会費のお支払いで本体保証を1年延長。

※ケーブル類は保証対象外

故障診断サポートセンター

故障診断サポートセンター（有料）にご入会されたユーザー様には、HDM-350を使用した整備作業手順や点検要領の情報を提供いたします。

機能や対象車両の詳細の
確認はこちらから
「日立ダイアグモニタ専用Webサイト」
※22年3月下旬掲載予定



日本製

コンパクトサイズに国産乗用車、輸入車、トラックソフトを標準装備

ソフトラインナップ

| 国産乗用車 | | | |
|-----------|---------|-------|----------|
| トヨタ/レクサス | 日産 | ホンダ | 三菱 |
| マツダ | スバル | スズキ | ダイハツ |
| 輸入車 | | | |
| フォルクスワーゲン | BMW | アウディ | メルセデスベンツ |
| BMW MINI | アルファロメオ | | |
| 国産トラック | | | |
| いすゞ | 日野 | 三菱ふそう | UDトラックス |

ソフト別診断機能※1

| 国産乗用車 | | |
|----------|-------------|--------|
| 自己診断 | フリーズフレームデータ | データモニタ |
| アクティブテスト | 作業サポート | カスタマイズ |
| 輸入車 | | |
| 自己診断 | フリーズフレームデータ | データモニタ |
| アクティブテスト | 作業サポート | カスタマイズ |
| 国産トラック | | |
| 自己診断 | フリーズフレームデータ | データモニタ |
| アクティブテスト | 作業サポート | カスタマイズ |

作業サポート※2

様々な点検整備、調整作業で使用頻度の高い作業サポート機能をひとまとめにしたメンテナンスモード、DPF再生モード、エーミングモードを搭載。機能選択の手間を省略しました。



※1.診断ソフト毎の診断機能の対応状況は日立ダイアグモニタ専用ホームページをご参照ください。 ※2.整備解説書を参照のうえ、作業を実施してください。

Bluetooth® 通信機能を備えたプリンターで診断結果を無線で印刷

セイコーインスツル株式会社のモバイルプリンタ（MP-B20 または MP-B30※）と Bluetooth® 接続すると、故障コード等の点検結果を印刷することが可能です。また、本体内蔵のソフト「Diag Printout」で愛車診断レポートの作成も可能です。

※MP-B30はBluetooth®接続モデルのみ対応しています。
●Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。



セット内容



本体



OBDII接続ケーブル



USBケーブル(Type-C)



クイックスタートガイド

1年間無料アップデートと保証期間延長

初期登録から1年間は無料で標準ソフトのアップデートが可能です。無償期間終了後1ヶ月以内に期間延長(有料)のお申込みで本体保証も1年間延長されます。

(本体のみ。ケーブル類は保証の対象外)

- 表示部(LCD)：2.8インチ(320RGB×240pixels) TFTカラー液晶 ●OS：FreeRTOS ●操作キー：ENTER / EXIT / ↑ / ↓ / ← / →
- 標準I/F：CAN、K / Line、Generic(pull-up、UART×2)、DDL、MMC ●PC I/F：USB2.0(OTG) high-speed ●電源電圧：DC8V～32V ●使用温度範囲：0℃～50℃
- 保存温度範囲：-20～70℃ ●湿度：20～85%rh(ただし結露のないこと) ●無線通信：Bluetooth® ●本体サイズ：94mm(W)×177mm(H)×45mm(D)

* 本製品の初期設定、ユーザー登録、診断ソフトのアップデートを行うに当たってはWindows10以降のパソコンが必要です。



安全に関するご注意

- 火気のある場所や密閉された場所で使用しないでください。
- ガソリン・オイルなど可燃物の周辺や法令で第一類・第二類危険箇所に指定されている場所では使用しないでください。火災や引火・爆発の原因となります。
- 湿度の高い場所、雨雪などの水分のかかる場所では使用しないでください。漏電、感電やテストター破損の原因となります。
- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。
- ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みになり、注意事項をお守りください。

記載内容は2022年3月現在のもので、製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●お問い合わせおよびご用命は

販売元 **日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社**

〒135-0062 東京都江東区東雲2-10-14

カスタマーサポートセンター TEL:03-3527-6323