

日立ダイアグノスティックツール

Diagnostic Tool

HDM-9000

新時代に対応した機能性と操作性を両立した
マスターモデルのスキャンツール。

国産乗用車 8メーカー 標準ソフト	輸入車 7メーカー 標準ソフト	国産トラック 4メーカー 標準ソフト	1年間 無料 アップデート
故障コード 読取・消去	データ モニタ	データ 保存	全自己診断 故障コード 読取・消去
作業 サポート	カスタ マイズ	メンテナンス モード	保証延長 特典付き



幅広い車両に対応

国産乗用車8社、トラック4社、輸入車7社の
診断ソフトを内蔵。

様々な点検整備作業をサポート

バッテリー放電電流積算クリア、EPB整備モード、
ADAS車エーミング、タイヤ空気圧センサー登録
など、点検整備の機能も充実。

故障診断サポートセンター

故障診断サポートセンター（有料）にご入会された
ユーザー様には、HDM-9000を使用した整備作業
手順や点検要領の情報を提供いたします。

機能や対象車両の詳細の確認はこちら
「日立ダイアグモニタ専用Webサイト」



便利なハンドルフック



日本製

整備用スキャンツール

日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社

Astemo

国産乗用車、トラック、欧州車の診断ソフトを標準装備

ソフトラインナップ

国産乗用車

トヨタ/レクサス	日産	ホンダ	三菱
マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ

輸入車

フォルクスワーゲン	BMW	アウディ	メルセデスベンツ
BMW MINI	フィアット	アルファロメオ	

国産トラック

いすゞ	日野	三菱ふそう	UDトラックス
-----	----	-------	---------

ソフト別診断機能※1

国産乗用車

自己診断	フリーズフレームデータ	データモニタ
アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ

輸入車

自己診断	フリーズフレームデータ	データモニタ
アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ

国産トラック

自己診断	フリーズフレームデータ	データモニタ
アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ

作業サポート※2

様々な点検整備、調整作業で使用頻度の高い作業サポート機能をひとまとめにしたメンテナンスモード、DPF 再生モード、エーミングモードを搭載。機能選択の手間を省略しました。



※1. 診断ソフト毎の診断機能の対応状況は日立ダイアグモニタ専用ホームページをご参照ください。 ※2. 整備解説書を参照のうえ、作業を実施してください。

Bluetooth®通信機能を備えたプリンターで診断結果を無線で印刷

セイコーインスツル株式会社のモバイルプリンタ（MP-B20 または MP-B30※）と Bluetooth® 接続すると、故障コード等の点検結果を印刷することが可能です。また、本体内蔵のソフト「Diag Printout」で愛車診断レポートの作成も可能です。

※MP-B30 は Bluetooth® 接続モデルのみ対応しています。
●Bluetooth® は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。



セット内容



本体



OBDII接続ケーブル



USB ケーブル



シガー電源ケーブル



クイックスタートガイド



キャリングケース

- 表示部(LCD)：5.0 インチ(800RGB 480pixels) TFT カラー液晶 ●OS：FreeRTOS ●操作キー：ENTER / EXIT / ↑ / ↓ / → / ←
- 標準 I/F：High speed CAN、Low Speed CAN、Single Wired CAN ISO-9141、ISO-9141-2、KWP2000、SAE-J1708、J1850 (PWM-VPW) Generic (pull-up、UART×2)、DDL、MMC
- PCI/F：USB2.0 micro-B (OTG) ●CPU：ARM Cortex M7 216MHz ●ROM(OS)：512KB ●ROM(AP)：8GB ●RAM：256MB+256KB
- 内蔵電池：3.0V(時計用) ●電源電圧：DC10～32V ●使用温度範囲：0～50℃ ●保存温度範囲：-20～70℃ ●湿度：20～80%rh(ただし結露のないこと)
- 本体サイズ：141mm(W)×237mm(H)×56mm(D) ●本体質量：470g ●プリンタ IF：Bluetooth® BR/EDR BLE4.1

* 本製品の初期設定、ユーザー登録、診断ソフトのアップデートを行うに当たっては Windows7 以降のパソコンが必要です。



安全に関するご注意

- 火気のある場所や密閉された場所で使用しないでください。
- ガソリン・オイルなど可燃物の周辺や法令で第一類・第二類危険箇所指定されている場所では使用しないでください。火災や引火・爆発の原因となります。
- 湿度の高い場所、雨雪などの水分のかかる場所では使用しないでください。漏電、感電やデスター破損の原因となります。
- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。
- ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みになり、注意事項をお守りください。

記載内容は 2022 年 4 月現在のもので、製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●お問い合わせおよびご用命は

販売元 日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社

〒135-0062 東京都江東区東雲2-10-14

カスタマーサポートセンター TEL:03-3527-6323